



- warmtewering
- reduceert schitteringen
- UV-filter
- veiligheid
- isolatie
- privacy
- decoratief
- matglas effect

- binnen montage
- buiten montage

SPECIFICATIES

- % zonne-energie transmissie	14
- % zonne-energie reflectie	46
- % zonne-energie absorptie	40
<hr/>	
- % zichtbaar licht transmissie	15
- % zichtbaar licht reflectie (buiten)	47
- % zichtbaar licht reflectie (binnen)	48
<hr/>	
- % ultraviolet transmissie	< 1
<hr/>	
- g waarde	0,25
- shading coëfficiënt	0,30
- % zontoetredingsfactor (zta)	25
- % licht / schittering reductie	85
<hr/>	
- dikte zonder bescherm laag	73µ
<hr/>	
- kleur	metallic zilver
<hr/>	
- garantie	8 jaar binnenzijde

KENMERKEN en VOORDELEN

- Kli-Mate is ideaal voor kunststof lichtstraten, lichtkoepels, serres en atriums
- aanzienlijke verlaging van de exploitatiekosten voor de werking van een airconditioning
- Kli-Mate kan aan de binnenzijde worden geïnstalleerd op gebogen beglazing, polycarbonaat platen en diverse oneffen oppervlakten
- vermoeidheid en de kans op hoofdpijn wordt aanzienlijk minder, door een reductie van de lichtintensiteit en een vermindering van hinderlijke schitteringen
- helpt het verkleuren van waardevolle kunstwerken, materialen en het interieur te voorkomen, door het filteren van 99% UV-straling
- constant en aangenaam uiterlijk; met een grijs tot blauwgrijs mat doorzicht
- Kli-Mate kan worden gereinigd met zeepwater (neutrale shampoo/glasreiniger), gebruik bij het reinigen géén schurende en/of krassende materialen