

ENERSAVER 90MX

Specificaties

	Enkelglas	Isolatieglas
Toename isolatiewaarde	40 %	24 %
U waarde (W/m2 .K)	3,4	2,1
Zontoetredingsfactor (zta)	49 %	54 %
Zonne-energie transmissie	19 %	18 %
Zichtbaar licht transmissie	37 %	35 %
Zonne-energie reflectie (buiten)	37 %	41 %
Zichtbaar licht reflectie (buiten)	22 %	27 %
Zichtbaar licht reflectie (binnen)	19 %	23 %
Ultraviolet transmissie	0 %	0 %
RA index	98,58 %	95,40 %
Emissiviteit	0,1075	0,0698
Kleur	neutraal	

Voordelen

- warmtewering
- reduceert schitteringen
- UV-filter
- veiligheid
- isolatie
- privacy
- decoratief
- matglas effect
- montage binnenzijde
- montage buitenzijde

Kenmerken

- Unieke isolerende eigenschappen: 94% warmtereflectie.
- Zorgt het hele jaar door voor een perfecte balans tussen energiebesparing, comfort en kostenbesparing.
- EnerSaver geeft enkel glas de isolatiewaarde van dubbel glas en dubbel glas de isolatiewaarde van hoogrendementsglas (HR).
- De low-e coating reflecteert zonne- en stralingswarmte.
- Blokkeert 99% van de UV-straling en voorkomt hiermee schadelijke gevolgen voor materialen en gezondheid.
- Heeft een kortere terugverdientijd dan andere energie-efficiëntie maatregelen (vervangen van glas of aanschaf van verwarming-/koelsystemen).
- EnerSaver heeft een egale en neutrale kleur: na montage praktisch niet zichtbaar. Erkend volgens de normen: EN12898 & EN410.

Verhoog comfort, verlaag kosten met raamfolie

Reflect Glasfilm is een handelsnaam van Nr1raamfolies.nl B.V.
Reflect Glasfilm heeft alle gegevens zorgvuldig voor je gedocumenteerd. Alle rechten voorbehouden.
Desondanks kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor onverhoopte foutieve vermeldingen.

