Solar Skylight Exterior KLI-MATE WHITE

- ☑ warmtewering
- ☑ reduceert schitteringen
- ☑ UV-filter
- ☐ veiligheid
- ☐ isolatie
- ☑ privacy
- ☐ decoratief
- ☑ matglas effect

- ☑ interne montage
- ☑ externe montage

SPECIFICATIES

- % zonne-energie transmissie	9
- % zonne-energie reflectie	68
- % zonne-energie absorptie	23
- % zichtbaar licht transmissie	10
- % zichtbaar licht reflectie (buiten)	44
- % zichtbaar licht reflectie (binnen)	72
- % ultraviolet transmissie	< 1
- g-waarde	0,20
- shading coëfficiënt	0,20
- %Totale reflectie zonneënergie (TSER)	84
- % Schittering reductie	88
- dikte zonder beschermlaag	80µ
- kleur	wit
- garantie	**3 jaar** buitenzijde (hellend > 20°), 6 jaar binnenzijde

KENMERKEN en VOORDELEN

- Kli-Mate White is speciaal ontwikkeld om de vernietigende gevolgen van het zonlicht tegen te gaan
- Kli-Mate White verlaagd de exploitatiekosten en verhoogd de effectiviteit van een airconditioning
- Kli-Mate White kan worden geïnstalleerd op gebogen beglazing en polycarbonaat panelen
- Verhoogd productiviteit en verbeterd werkomstandigheden.
- Vertraagd de veroudering van de polycarbonaatplaten en gaat verkleuren en verouderen van kunstwerken en interieur maximaal tegen.
- Kli-Mate White verdeeld het daglicht in de ruimte, zo kan het licht binnenkomen zonder overlast
- Kli-Mate White kan worden gereinigd met zeepwater (neutrale shampoo/glasreiniger), gebruik bij het reinigen géén schurende en/of krassende materialen

High Performance Film... Engineered to Save Energy

Reflect Glasfilm BV heeft alle gegevens zorgvuldig voor u gedocumenteerd.
Desondanks kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor onverhoopte foutieve vermeldingen.

Reflect GLASFILM

Reflect Glasfilm BV
Steiger 2
6581 KZ Malden
Nederland

Tel.: +31-(0)24-645 16 16
Fax: +31-(0)24-645 16 10
info@reflectglasfilm.nl
www.reflectglasfilm.nl